



Warszawa, dnia 22 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rządowe Centrum Legislacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Roboty malarskie oraz sprzedaż, dostarczenie i ułożenie wykładziny podłogowej PCV i wykładziny dywanowej płytkowej w budynku biurowym Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 2/4”, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia są:

1.1 Prace malarskie polegające na przygotowaniu ścian i sufitów do malowania farbą emulsyjną. Ściany w kolorze jasny beż/écru - wymagana farba emulsyjna „ŚNIEŻKA” satynowa do malowania ścian. Sufity w kolorze białym – wymagana farba lateksowa biała „ŚNIEŻKA” Max White Effect.

Zastosowane farby winny być przeznaczone do malowania wewnątrz pomieszczeń z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych oraz charakteryzować się:

- odpornością na szorowanie na mokro;
- zawierające Teflon® surface protector, ułatwiający usuwanie plam i zabrudzeń;
- posiadające certyfikat Ecolabel potwierdzający, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia, przyjazny dla środowiska i spełniająca najwyższe standardy jakości certyfikat przez PKN na zgodność z normą PNC 81914:2002.

Łączna powierzchnia ścian i sufitu do malowania wynosi około 200 m², tj.:

- pom. nr 020 – ściany około 42 m², sufit około 17 m²;
- pom. nr 14 – ściany około 64 m²;
- pom. nr 212 – ściany około 38 m²;
- pom. nr 213 – ściany około 39 m².

Zakres prac przewidywanych do wykonania:

- umycia ścian;
- uzupełnienia ewentualnych ubytków i zagruntowania ścian;
- malowanie ścian.

1.2 Sprzedaż, dostarczenie i ułożenie podłogowej wykładziny dywanowej płytkowej i listew przypodłogowych (około 22 m) w pom. nr 14 – o pow. około 27 m² łącznie z 3-stopniowymi schodkami, typu: Tecsom 4120, Code: 127440505, kolor: 027, spełniającej poniższe wymagania:

- odpornej na ścieranie i zabrudzenia;
- łatwej w konserwacji;

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy



- posiadającej atesty ppoż i atesty higieniczne;
- kolor w odcieniach niebieskiego.

Zakres prac przewidywanych do wykonania:

- zerwanie i wywóz istniejącej wykładziny dywanowej;
- ewentualne drobne naprawy, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża;
- ułożenie podłogowej wykładziny dywanowej na podłodze i 3-stopniowych schodach;
- estetyczne wykonanie schodów;
- wykonanie cokołów z wklejonym paskiem wykładziny;
- estetyczne wykończenie obramowań oraz łączeń.

1.3 Sprzedaż, dostarczenie i ułożenie podłogowej wykładziny PCV – w pom. nr 020 – o pow. około 16,50 m² spełniającej poniższe wymagania:

- klasa użytkowa EN 685;
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm;
- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm;
- waga nie większa od 2,96 kg/m²;
- wzór bezkierunkowy, kolor w odcieniach niebieskiego;
- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (niewymagająca stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania);
- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa T;
- wgniecenie reszkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm;
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9;
- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność;
- oddziaływanie – regały, szafy, krzesła na rolkach EN 425 – odporna;
- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi.

Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, MEGALIT – TARKETT. Podczas montażu należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel).

Zakres prac przewidywanych do wykonania:

- zerwanie i wywóz istniejącej wykładziny dywanowej;
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża;
- wykonanie wylewki samopoziomującej;
- montaż wykładziny PCV wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętymi na ściany na wysokość 10 cm.

1.4 Sprzedaż, dostarczenie i zamocowanie ściennych desek odbojowych wykonanych z płyty laminowanej w kolorze „dąb” oraz wykończonych sztywną listwą PCV w tym samym kolorze co deska o szerokości 20 cm i grubości 1,8–2 cm – materiały własne Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za 1 m/b deski z osprzętem i zamocowaniem.



Orientacyjna łączna długość wymaganych przez Zamawiającego desek odbojowych wynosi około 30 m/b.

Długość poszczególnych desek odbojowych zostanie określona po zawarciu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości metrów zamawianych desek odbojowych, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami z tego niepełnego zrealizowania lub przekroczenia ilości oraz ewentualnego niewykorzystania pełnej wartości przedmiotu zamówienia.

Montaż desek odbojowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzeniem elementów drewnianych należy na miejscu ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe wykonanie prac. Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane wyroby (np. przewody elektryczne).

- 1.5 Sprzedaż, dostarczenie i montaż w pom. nr 14 pięciu (5) gniazd podwójnych z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz – w miejsce istniejących gniazd tego samego typu, tj.:

- Kod produktu: GN-2BC/00,
- Producent: OSPEL,
- Seria: BIS,
- Typ: natynkowy,
- Parametry techniczne: 16A, 250V, 3520W, IP-20,
- Kolor: biały.

- 1.6 Sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie w pom. nr 73 wykończeniowych listew – stosowanych jako narożnik wewnętrzny ozdobny, zabezpieczający ścianę przed uszkodzeniem.

Orientacyjna łączna długość wymaganych przez Zamawiającego listew narożnych wynosi około 10 mb:

- kątownik PCV marki SALAG, symbol: 2231,
- wymiar kątownika: 20 x 20 mm;
- kolor: 01-08 „Dąb jasny”.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości metrów zamawianych listew wykończeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniami z tego niepełnego zrealizowania lub przekroczenia ilości oraz ewentualnego niewykorzystania pełnej wartości przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do prac w kolejności:



- a) zabezpieczenia korytarzy prowadzących do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed zabrudzeniem;
- b) wyniesienia mebli i urządzeń biurowych z pom. nr 14;
- c) umycia ścian, uzupełnienia ewentualnych ubytków i zagruntowania w pom. nr 14 i nr 020;
- d) malowania ścian w pom. nr 14 i nr 020 oraz sufitu w pom. nr 020;
- e) dokonania ewentualnych drobnych napraw podłoża pod wykładziny w pom. nr 14 oraz wykonania poziomowania posadzki pod wykładzinę PCV w pom. nr 020;
- f) zamontowanie ściennych desek odbojowych w pom. nr 14 i pom. nr 73;
- g) estetycznego zamontowania listew narożnych w pom. nr 73;
- h) zabezpieczenia ścian do wysokości desek odbojowych lakierem przeciw zabrudzeniowemu w pom. nr 14;
- i) ułożenia podłogowej wykładziny dywanowej (na podłodze i 3-stopniowych schodach) wraz z wykonaniem cokołów w pom. nr 14;
- j) ułożenia wykładziny PCV wraz z cokolikami w pom. nr 020;
- k) wniesienia mebli i urządzeń biurowych po malowaniu i ułożeniu wykładziny do pom. nr 14;
- l) prace, o których mowa powyżej, należy prowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15.

Kolejność prac do wykonania w pom. nr 212 i nr 213:

- a) zabezpieczenia korytarzy prowadzących do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed zabrudzeniem;
- b) wyniesienia mebli i urządzeń biurowych;
- c) umycia ścian, uzupełnienia ewentualnych ubytków i zagruntowania;
- d) malowania ścian;
- e) zamontowanie ściennych desek odbojowych w pom. nr 213;
- f) zabezpieczenia ścian do wysokości desek odbojowych lakierem przeciw zabrudzeniowemu w pom. nr 213;
- g) wniesienia mebli i urządzeń biurowych po malowaniu;
- h) prace, o których mowa powyżej, należy prowadzić od piątku po godz. 16:30 oraz w sobotę i w niedzielę – godziny pracy do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.

2. Gwarancja:

Okres gwarancji na malowanie – **36 miesięcy**,

Okres gwarancji na deski odbojowe – **36 miesięcy**,

Okres gwarancji na wykładziny PCV i dywanowe – **60 miesięcy**.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie wykonane będzie w terminie: **do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy**.



4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Pan Waldemar Wicik, Tel: (22) 694-60-72, e-mail: wwicik@rcl.gov.pl.

5. Ofertę należy przekazać w terminie: do dnia 28 października 2014 r. do godziny: 16:00.

6. Ofertę można:

6.1. Dostarczyć osobiście pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (00-582) Warszawa, Kancelaria Ogólna.

6.2. Przesłać pocztą (lub kurierem) pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (00-582) Warszawa z dopiskiem na kopercie: „**Oferta na roboty malarskie oraz sprzedaż, dostarczenie i ułożenie wykładziny podłogowej PCV i wykładziny dywanowej płytkowej w budynku biurowym Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 2/4**”.

6.3. Przesłać drogą elektroniczną pod adres: wwicik@rcl.gov.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania).

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Kryterium	Waga
Cena za wykonanie całości zamówienia – (Cn)	80 %
Termin wykonania zamówienia – (T) (nie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy)	20 %

1) Cena (Cn) - 80%

$$C_n = \frac{C_{of. n.}}{C_{of. b.}} \times 80$$

gdzie:

C_n – liczba punktów za kryterium cena

C_{of. n.} – cena oferty najniższej

C_{of. b.} – cena oferty badanej

2) Termin wykonania umowy (T) - 20%

2 tygodnie – 0 pkt,

1 tydzień – 20 pkt.



Dla porównania ofert Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć w Formularzu oferty:
– termin wykonania zamówienia, liczony w tygodniach od dnia zawarcia umowy,

Łączna ocena punktowa: $C = C_n + T$

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, **która uzyska najwyższą liczbę punktów.**

Przyjmuje się, w zakresie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, **1% wagi kryterium = 1 pkt.**


Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania umowy liczonego w tygodniach od dnia zawarcia umowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z powodu braku możliwości oceny.

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- 8.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania.
- 8.2. Dokumenty rejestrowe firmy (KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej).
- 8.3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wzorcowych próbek kolorystyki i struktury materiałów:
 - wykładziny dywanowej płytkowej;
 - wykładziny PCVodpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.2 i 1.3 zapytania.
- 8.4. Kopie atestów na proponowane wyroby (atesty/certyfikaty ppoż i higieniczne (europejskie lub PN) dopuszczające do użycia w RP).

9. Załączniki:

- 9.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
- 9.2. Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy.


Dyrektor
Biura Administracyjnego
.....
Marek Maszakoński
Dyrektor / Wicedyrektor BA