

Warszawa, dnia 17 października 2016 r.

**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
BIURO ADMINISTRACYJNE**

RCL.BA.2711.11/2016

**Wykonawcy biorący udział
w zapytaniu**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Sprzedaż, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej”

W związku z wpłynięciem pytań do treści Zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”, Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Zamawiającym”, udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy, która będzie zawierać dwa kontrolery pracujące w trybie active-active w którym każdy z nich będzie zawierać 6GB pamięci cache oraz dodatkowo macierz będzie wyposażona w dwa dodatkowe, oprócz wymaganej pojemności, dyski SSD o pojemności 400GB każdy, które będą pełniły rolę dodatkowej pamięci cache macierzy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania macierzy, która będzie zawierać dwa kontrolery pracujące w trybie active-active w którym każdy z nich będzie zawierać 6GB pamięci cache oraz dodatkowo macierz będzie wyposażona w dwa dodatkowe, oprócz wymaganej pojemności, dyski SSD o pojemności 400GB każdy, które będą pełniły rolę dodatkowej pamięci cache macierzy.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy, która nie będzie posiadała funkcji replikacji synchronicznej natomiast będzie posiadała funkcję replikacji asynchronicznej?

DYREKTOR
Biura Administracyjnego

Wiesław Zarzecki

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania macierzy, która nie będzie posiadała funkcji replikacji synchronicznej natomiast będzie posiadała funkcję replikacji asynchronicznej.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 24GB Cache na kontroler?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rozwiązania posiadającego 24GB cache na kontroler.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt I, ppkt 9, otrzymuje brzmienie:

Macierz musi zawierać co najmniej dwa kontrolery pracujące w trybie active-active. Każdy z nich musi zawierać co najmniej 32GB pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania. Dopuszcza się rozwiązanie w którym wymagania pamięć cache jest zapewniona poprzez zastosowanie dodatkowych dysków SSD, które pełnią rolę dodatkowej pamięci cache macierzy. W przypadku zastosowania powyższego rozwiązania każdy z kontrolerów musi zawierać co najmniej 6GB pamięci cache. Jeśli użycie funkcjonalności wymaga posiadania licencji, licencje te zostaną dostarczone wraz z macierzą.


Pkt I, ppkt 22, otrzymuje brzmienie:

Wymaga się dostarczenia funkcjonalności: replikacji asynchronicznej, snapshot, clones, thin provisioning, cachowanie na dyskach SSD. Jeśli użycie funkcjonalności wymaga posiadania licencji, licencje te zostaną dostarczone wraz z macierzą.

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższej modyfikacji w składanych ofertach.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa **20 października 2016 r. o godz. 12:00.**

DYREKTOR
Biura Administracyjnego

Wiesław Zarzecki